

BOLETÍN TÉCNICO

MANTA ELÁSTICA SINTÉTICA ORMIFLEX



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Producto compuesto por una tela no tejida de micro fibras y fibras de homopolímero de polipropileno. La **Manta Elástica Sintética Ormiflex** es una tela no tejida uniforme, sin delaminación, ni pelusas sobre su superficie.

USOS

Debido a su gran elasticidad y flexibilidad se expande acompañando los movimientos del sustrato aplicado. Se utiliza como complemento de las membranas líquidas para la impermeabilización de superficies reforzando las áreas a impermeabilizar.

La Manta Elástica Ormiflex se emplea para reparar y sellar rajaduras y grietas en techos y muros. También para generar una superficie estable y homogénea.

PRESENTACION

Rollo de 1 m x 25 m (25 m²).

COLOCACION

Limpiar y desengrasar con agua y detergente la superficie a aplicar, retirando impurezas, polvillos, pinturas viejas y descascaradas. Si existen rajaduras se recomienda sellar las mismas con selladores. Es muy importante que antes de aplicar el producto se asegure que la superficie a impermeabilizar esté limpia, seca, libre de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas de materiales preexistentes.

Luego de que la superficie haya sido acondicionada, aplicar una mano de Membrana Líquida diluida. Si se va a utilizar una porción o velo recortar la **Manta Sintética Ormiflex** de un tamaño tal que su superficie sea levemente mayor a la superficie donde se aplicará; si se utiliza el rollo completo se debe extender la manta saturándola y solapándolas 5 cm entre manta y manta. Apoyar la Manta Sintética Ormiflex sobre la superficie húmeda evitando que se formen arrugas con la ayuda de rodillos húmedos o pinceletas con Membrana Líquida, dejar secar y repetir la operación. Completar el trabajo con 2 a 3 manos de Membrana Líquida.

PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad	Unidad	Especificación
Gramaje	g/m ²	25 ± 5%
Resistencia MD (Machine Direction)	kgf/5cm	>20
Elongación MD	%	<180
Resistencia CD (Cross Direction)	kgf/5cm	>10
Elongación CD	%	<180

Consultas y asesoramiento técnico:

Tel.: 011 4713 – 1080 / 011 4383 - 4227

E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar

Sitio web: www.ormiflex.com

BREVES S.A declara que ha tomado todos los cuidados razonables en la preparación de esta información técnica. Todas las recomendaciones indicadas son de buena fé y pueden ser consideradas como una guía general. Debido a su interés por la mejora continua de sus productos, BREVES S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.